

# TİCİMAX CUSTOM SERVİS DÖKÜMANTASYONU

## Servis Ekleme;

1

2

3

ÖNEMLİ  
Collection type'i System.Collections.Generic.List olarak seçiyoruz ve OK'e tıklıyoruz

Servis Adresini buraya yazıp 'Go'ya basıyoruz.

Servise isim veriyoruz.Örnekte 'UrunServis' kullanılmıştır.

Burayı tıklayıp yandaki pencereyi açıyoruz

.Net uygulamalarda .config dosyasında servisin binding bölümüne `< security mode= "Transport" />` eklenmelidir.

Ekran görüntüsü: <http://prntscr.com/un0z7j>

Servis Adresi: <https://www.alanadiniz.com/Servis/CustomServis.svc>

### 1- Ürün

- 1- Favori Ürün Ekleme(AddFavoriUrun)
- 2- Ürüne Fiyat Uyarısı Ekleme(AddFiyatAlarmUrun)

- 3- Ürüne Stok Uyarısı Ekleme(AddStokAlarmUrun)
- 4- Favori Ürünleri Getirmek(GetFavoriUrunler)
- 5- Fiyat Alarmlı Ürünleri Getirmek(GetFiyatAlarmUrunler)
- 6- Stok Alarmlı Ürünleri Getirmek(GetStokAlarmUrunler)
- 7- Favori Ürün Silme(RemoveFavoriUrun)
- 8- Fiyat Alarmlı Ürün Silme(RemoveFiyatAlarmUrun)
- 9- Stok Alarmlı Ürün Silme(RemoveStokAlarmUrun)

## 2- Entegrasyon

- 1- Entegrasyon Silme(DeleteEntegrasyonId)
- 2- Entegrasyon Ekleme(SaveEntegrasyonId)
- 3- Entegrasyonları Getirmek(SelectEntegrasyon)
- 4- Entegrasyon Değer Bilgisini Getirmek(SelectEntegrasyonId)

## 3- Kargo

- 1- Kargo Desi Fiyat Bilgisi Güncelleme(GuncelleKargoDesiFiyat)
- 2- Kargo Desi Fiyat Bilgisi Getirmek(SelectKargoDesiFiyat)
- 3- Kargo Firmaları Getirmek(SelectKargoFirmalari)

## 4- İade

- 1-İade Talebi Getirmek(SelectIadeTalebi)
- 2-İade Talebi Güncelleme(UpdateIadeTalebi)
- 3-İade Ödeme Listesi Getirmek(SelectIadeOdemeListesi)

## 5- Menü

- 1- Yeni Menü Ekleme(SaveMenu)
- 2- Menü Silme(DeleteMenu)
- 3- Menü Listesini Getirmek(GetMenu)

## 6- Diğer Metodlar

- 1- Taksit Seçeneklerini Getirmek(GetTaksitSecenek)
- 2- İlçeleri Getirmek(SelectIlceler)

3- İlleri Getirmek(Selectİller)

4- Mail Listesini Getirmek(SelectMailList)

5- Ülkeleri Getirmek(SelectÜlkeler)

## METOD KULLANIMLARI(CustomServis)

### 1.1 - AddFavoriUrun

#### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
AddFavoriUrunRequest	<b>AddFavoriUrunRequest</b>	evet	Favori ürüne ekleme bilgilerini içeren AddFavoriUrunRequest sınıfı

#### AddFavoriUrunRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
Adet	double	evet	Eklenecek ürün adedi
UrunKartiID	integer	evet	Ürün kartı id
UyeID	integer	evet	Üye id değeri

Response = **AddFavoriUrunResponse**

#### AddFavoriUrunResponse

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsErros	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız

## Örnek kullanım;

```
CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

AddFavoriUrunRequest addFavoriUrunRequest = new AddFavoriUrunRequest
{
    Adet=1,
    UrunKartiID=1,
    UyeID=5
};
AddFavoriUrunResponse addFavoriUrunResponse = customServisClient.AddFavoriUrun(uyeKodu,
addFavoriUrunRequest);
```

## 1.2 - AddFiyatAlarmUrun

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
AddFavoriUrunRequest	<b>AddFiyatAlarmUrunRequest</b>	evet	Fiyat alarm bilgilerini içeren AddFiyatAlarmUrunRequest sınıfı

### AddFiyatAlarmUrunRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
Fiyat	double	evet	Fiyat bilgisi
UrunKartiID	integer	evet	Ürün kartı id
UyeID	integer	evet	Üye id değeri

### Response = AddFiyatAlarmUrunResponse

### AddFiyatAlarmUrunResponse

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsErros	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız

## Örnek kullanım;

```
CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

        AddFiyatAlarmUrunRequest addFiyatAlarmUrunRequest = new AddFiyatAlarmUrunRequest
        {
            Fiyat = 12,
            UyeID = 374,
            UrunKartiID = 6
        };

AddFiyatAlarmUrunResponse addFiyatAlarmUrunResponse = customServisClient.AddFiyatAlarmUrun(uyeKodu,
addFiyatAlarmUrunRequest);
```

## 1.3 - AddStokAlarmUrun

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
AddFavoriUrunRequest	<a href="#">AddStokAlarmUrunRequest</a>	evet	Stok alarm bilgilerini içeren AddStokAlarmUrunRequest sınıfı

### AddStokAlarmUrunRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
Fiyat	double	hayır	Bu metod için gönderilmesi gerekmez.
UrunKartiID	integer	evet	Ürün kartı id
UyeID	integer	evet	Üye id değeri

Response = [AddStokAlarmUrunResponse](#)

### AddStokAlarmUrunResponse

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı

IsErros	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız
---------	------	--

### Örnek kullanım;

```

CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

AddStokAlarmUrunRequest addStokAlarmUrunRequest = new AddStokAlarmUrunRequest
{
    UrunKartiID = 6,
    UyeID = 1
};

AddStokAlarmUrunResponse addStokAlarmUrunResponse = customServisClient.AddStokAlarmUrun(uyeKodu,
addStokAlarmUrunRequest);

```

## 1.4 - GetFavoriUrunler

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
GetFavoriUrunler Request	<a href="#">GetFavoriUrunler Request</a>	evet	Sorgu değerlerini içeren GetFavoriUrunlerRequest

### GetFavoriUrunlerRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeID	integer	evet	Favori ürünleri getirilmek istenen üye id değeri.

### Response = [GetFavoriUrunlerResponse](#)

### GetFavoriUrunlerResponse

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsError	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız
Urunler	<a href="#">List&lt;WebFavoriUrunler&gt;</a>	Favori ürünleri içeren WebFavoriUrunler sınıfı listesi

## WebFavoriUrunler

Adı	Tipi	Açıklama
EklemeTarihi	datetime	Ekleme tarihi
FavoriUrunID	Integer	Ürünün id değeri
ParaBirimi	string	Para birimi
ResimUrl	string	Ürün resim url
StokKodu	string	Stok kodu
ToplamStokAdedi	double	Ürünün toplam stok adedi
UrunAdi	string	Ürün adı
UrunFiyati	double	Ürün fiyatı
UrunFiyatiKdv	double	Ürün fiyatı kdv değeri
UrunKartiID	integer	Ürün kartı id
UrunSayisi	double	Ürün sayısı
UrunUrl	string	Ürün url değeri
UyeID	integer	Üye id değeri
VaryasyonSayisi	integer	Varyasyon sayısı

### Örnek kullanım;

```
CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

    GetFavoriUrunlerRequest getFavoriUrunlerRequest = new GetFavoriUrunlerRequest
    {
        UyeID = 2
    };

GetFavoriUrunlerResponse getFavoriUrunlerResponse = customServisClient.GetFavoriUrunler(uyeKodu,
getFavoriUrunlerRequest);
```

## 1.5 - GetFiyatAlarmUrunler

## Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
GetFavoriUrunler Request	<b>GetFiyatAlarmUrunlerRequest</b>	evet	Sorgu değerlerini içeren GetFiyatAlarmUrunlerRequest sınıfı

## GetFiyatAlarmUrunlerRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeID	integer	evet	Fiyat alarmlı ürünleri getirilmek istenen üye id değeri.

## Response = GetFiyatAlarmUrunlerResponse

### GetFiyatAlarmUrunlerResponse

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsError	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız
Urunler	<b>List&lt;WebFiyatAlarmUrunler&gt;</b>	Fiyat alarmlı ürünleri içeren WebFiyatAlarmUrunler sınıfı listesi

## WebFiyatAlarmUrunler

Adı	Tipi	Açıklama
EklemeTarihi	datetime	Ekleme tarihi
EklenenFiyat	Integer	Fiyat alarm için eklenen fiyat
FiyatAlarmUrunID	integer	Fiyat alarm id değeri.
ParaBirimi	string	Para birimi
ResimUrl	string	Ürün resim url
StokKodu	string	Stok kodu



ToplamStokAdedi	double	Ürünün toplam stok adedi
UrunAdi	string	Ürün adı
UrunFiyati	double	Ürün fiyatı
UrunFiyatiKdv	double	Ürün fiyatı kdv değeri
UrunKartiID	integer	Ürün kartı id
UrunUrl	string	Ürün url değeri
UyeID	integer	Üye id değeri
VaryasyonSayisi	integer	Varyasyon sayısı

### Örnek kullanım;

```
CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();
    GetFiyatAlarmUrunlerRequest getFiyatAlarmUrunlerRequest = new GetFiyatAlarmUrunlerRequest
    {
        UyeID=2
    };
    GetFiyatAlarmUrunlerResponse getFiyatAlarmUrunlerResponse = .GetFiyatAlarmUrunler(uyeKodu,
    getFiyatAlarmUrunlerRequest);
```

## 1.6 - GetStokAlarmUrunler

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
GetFavoriUrunler Request	<a href="#">GetStokAlarmUrunlerRequest</a>	evet	Sorgu değerlerini içeren GetStokAlarmUrunlerRequest

### [GetStokAlarmUrunlerRequest](#)

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeID	integer	evet	Stok alarmlı ürünleri getirilmek istenen üye id değeri.

**Response = GetStokAlarmUrunlerResponse**

### GetStokAlarmUrunlerResponse

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsError	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız
Urunler	<b>List&lt;WebStokAlarmUrunler&gt;</b>	Stok alarmlı ürünleri içeren WebStokAlarmUrunler sınıfı listesi

### WebStokAlarmUrunler

Adı	Tipi	Açıklama
EklemeTarihi	datetime	Ekleme tarihi
StokAlarmUrunId	Integer	Stok alarm ürün id değeri
ParaBirimi	string	Para birimi
ResimUrl	string	Ürün resim url
StokKodu	string	Stok kodu
ToplamStokAdedi	double	Ürünün toplam stok adedi
UrunAdi	string	Ürün adı
UrunFiyati	double	Ürün fiyatı
UrunFiyatiKdv	double	Ürün fiyatı kdv değeri
UrunKartiID	integer	Ürün kartı id
UrunUrl	string	Ürün url değeri
UyeID	integer	Üye id değeri
VaryasyonSayisi	integer	Varyasyon sayısı

## Örnek kullanım;

```
CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();
    GetStokAlarmUrunlerRequest getStokAlarmUrunlerRequest = new GetStokAlarmUrunlerRequest
    {
        UyeID=2
    };
    GetStokAlarmUrunlerResponse getStokAlarmUrunlerResponse=
    customServisClient.GetStokAlarmUrunler(uyeKodu, getStokAlarmUrunlerRequest);
```

## 1.7 - RemoveFavoriUrun

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
RemoveFavoriUrunRequest	<a href="#">RemoveFavoriUrunRequest</a>	evet	Silinecek favori ürün bilgilerini içeren RemoveFavoriUrunRequest sınıfı

### RemoveFavoriUrunRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeID	integer	evet	Silinmek istenen favori ürünün üye id değeri
FavoriUrunID	integer	evet	Silinmek istenen favori ürünün id değeri

Response = [RemoveFavoriUrunResponse](#)

### RemoveFavoriUrunResponse

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsError	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız

## Örnek kullanım;

```
CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

    RemoveFavoriUrunRequest removeFavoriUrunRequest = new RemoveFavoriUrunRequest
    {
        FavoriUrunID=2,
        UyeID=29
    };

RemoveFavoriUrunResponse removeFavoriUrunResponse = customServisClient.RemoveFavoriUrun(uyeKodu,
removeFavoriUrunRequest);
```

## 1.8 - RemoveFiyatAlarmUrun

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
RemoveFiyatAlarmUrunRequest	<a href="#">RemoveFiyatAlarmUrunRequest</a>	evet	Silinecek Fiyat alarm ürün bilgilerini içeren RemoveFavoriUrunRequest sınıfı

### RemoveFiyatAlarmUrunRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeID	integer	evet	Silinmek istenen fiyat alarmlı ürünün üye id değeri
FiyatAlarmUrunID	integer	evet	Silinmek istenen fiyat alarmlı ürünün id değeri

### Response = [RemoveFiyatAlarmUrunResponse](#)

### [RemoveFiyatAlarmUrunResponse](#)

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsError	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız

## Örnek kullanım;

```
CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

    RemoveFiyatAlarmUrunRequest removeFiyatAlarmUrunRequest = new RemoveFiyatAlarmUrunRequest
    {
        FiyatAlarmUrunID=1,
        UyeID=0
    };

RemoveFiyatAlarmUrunResponse removeFiyatAlarmUrunResponse = .RemoveFiyatAlarmUrun(uyeKodu,
removeFiyatAlarmUrunRequest);
```

## 1.9 - RemoveStokAlarmUrun

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
RemoveStokAlar mUrunRequest	<a href="#">RemoveStokAlar mUrunRequest</a>	evet	Silinecek stok alarm ürün bilgilerini içeren RemoveStokAlarmUrunRequest sınıfı

### RemoveStokAlarmUrunRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeID	integer	evet	Silinmek istenen stok alarmlı ürünün üye id değeri
StokAlarmUrunID	integer	evet	Silinmek istenen stok alarmlı ürünün id değeri

### Response = [RemoveStokAlarmUrunResponse](#)

### [RemoveStokAlarmUrunResponse](#)

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsError	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız

## Örnek kullanım;

```
CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

    RemoveStokAlarmUrunRequest removeStokAlarmUrunRequest = new RemoveStokAlarmUrunRequest
    {
        StokAlarmUrunID=5,
        UyeID=4
    };

RemoveStokAlarmUrunResponse removeStokAlarmUrunResponse=
customServisClient.RemoveStokAlarmUrun(uyeKodu, removeStokAlarmUrunRequest);
```

## 2.1 - DeleteEntegrasyonId

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
Entegrasyon	<b>Entegrasyon</b>	evet	Silinecek Entegrasyon bilgilerini içeren Entegrasyon sınıfı

### Entegrasyon

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
EntegrasyonKodu	string	evet	Entegrasyon kodu
TabloAlan	string	evet	Tablo alan
AlanDeger	string	evet	Alan değer
Tanim	string	evet	Tanım
Deger	string	hayır	Değer
EklemeTarihi	datetime	hayır	Ekleme tarihi

## Örnek kullanım;

```
CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

    Entegrasyon entegrasyon = new Entegrasyon
    {
        EntegrasyonKodu= "entegrasyonkod",
        TabloAlan= "tablo alan ",
        AlanDeger= "alan deđer ",
        Tanim= "tanım",
        //Deger = "",
        //EklemeTarihi= new DateTime(2018,9,12)
    };

    customServisClient.DeleteEntegrasyonId(uyeKodu, entegrasyon);
```

## 2.2 - SaveEntegrasyonId

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
Entegrasyon	<b>Entegrasyon</b>	evet	Eklenecek olan entegrasyon bilgilerini içeren Entegrasyon sınıfı

### Entegrasyon

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
EntegrasyonKodu	string	evet	Entegrasyon kodu
TabloAlan	string	evet	Tablo alan
AlanDeger	string	evet	Alan deđer
Tanim	string	evet	Tanım
Deger	string	hayır	Deđer
EklemeTarihi	datetime	hayır	Ekleme tarihi

## Örnek kullanım;

```
CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

Entegrasyon entegrasyon = new Entegrasyon
{
    AlanDeger = "entegrasyon Alan değeri",
    Deger = "değeri",
    EntegrasyonKodu = "entegrasyon kodu",
    TabloAlan = "tablo alan",
    Tanim = "tanım"
};

customServisClient.SaveEntegrasyonId(uyeKodu, entegrasyon);
```

## 2.3 - SelectEntegrasyon

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
EntegrasyonKodu	string	evet	Entegrasyon kodu değeri
KayitSayisi	integer	evet	Getirilecek maksimum kayıt sayısı

Response = List<Entegrasyon>

### Entegrasyon

Adı	Tipi	Açıklama
EntegrasyonKodu	string	Entegrasyon kodu
TabloAlan	string	Tablo alan
AlanDeger	string	Alan değeri
Tanim	string	Tanım
Deger	string	Değeri
EklemeTarihi	datetime	Ekleme tarihi



## Örnek kullanım;

```
CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();  
List<Entegrasyon> entegrasyonlar = customServisClient.SelectEntegrasyon(uyeKodu, "entegrasyon  
kodu",2);
```

## 2.4 - SelectEntegrasyonId

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
Entegrasyon	Entegrasyon	evet	Değer I getirilmek istenen entegrasyon bilgilerini içeren Entegrasyon sınıfı

### Entegrasyon

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
EntegrasyonKodu	string	evet	Entegrasyon kodu
TabloAlan	string	evet	Tablo alan
AlanDeger	string	evet	Alan değer
Tanim	string	evet	Tanım
Deger	string	hayır	Değer
EklemeTarihi	datetime	hayır	Ekleme tarihi

**Response = string entegrasyonDeger**

## Örnek kullanım;

```
CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();
    Entegrasyon entegrasyon = new Entegrasyon
    {
        AlanDeger = "entegrasyon Alan değeri",
        EntegrasyonKodu = "entegrasyon kodu",
        TabloAlan = "tablo alan",
        Tanim = "tanım"
    };
    string entegrasyonDeger = customServisClient.SelectEntegrasyonId(uyeKodu, entegrasyon);
```

## 3.1 - GuncelleKargoDesiFiyat

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
KargoDesiFiyatGuncelleRequest	<b>KargoDesiFiyatGuncelleRequest</b>	evet	Güncelleme bilgilerini içeren KargoDesiFiyatGuncelleRequest sınıfı

### KargoDesiFiyatGuncelleRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
KargoDesiFiyatBilgisi	<b>KargoDesiFiyatBilgisi</b>	hayır	Kargo desi fiyat bilgilerini içeren KargoDesiFiyatBilgisi sınıfı
SadeceSehirIcineGonderim	bool	hayır	Sadece şehir içine gönderim durumu
KargoKapsami	integer	hayır	Kargo kapsamı
UlkeBelirle	bool	hayır	Ülke belirleme durumu
UlkeID	integer	hayır	Ülke id değeri

### KargoDesiFiyatBilgisi

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
DesiBas	double	hayır	Desi başlangıç değeri

DesiSon	double	hayır	Desi bitiş değeri
Fiyat	double	hayır	Fiyat
ID	integer	evet	ID
KargoID	integer	hayır	Kargo id
SehirID	integer	Hayır	Şehir id
SehirLci	bool	hayır	Şehir içi durumu
UlkeID	integer	hayır	Ülke id

**Response = KargoDesiFiyatSelectResponse**

### KargoDesiFiyatSelectResponse

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsError	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız
KargoDesiFiyat Listesi	<b>List&lt;KargoDesiFiyat &gt;</b>	Filtrelere göre dönen listeyi içeren KargoDesiFiyat listesi

### KargoDesiFiyat

Adı	Tipi	Açıklama
DesiBas	double	Desi başlangıç değeri
DesiSon	double	Desi son değeri
Fiyat	double	Fiyat
ID	integer	Id
KargoID	integer	Kargo id
SehirAdi	string	Şehir adı
SehirID	integer	Şehir id

SehirIci	bool	Şehir içi durumu
UlkeAdi	string	Ülke adı
UlkeID	integer	Ülke id

### Örnek kullanım;

```

CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new
CustomServis.CustomServisClient();

KargoDesiFiyatBilgisi kargoDesiFiyatBilgisi = new KargoDesiFiyatBilgisi
{
    DesiBas = 3,
    DesiSon = 7,
    ID = 10403,
    SehirIci = true,
    Fiyat=8,
    KargoID=2, // kayıtlı kargo id
    SehirID=1, // kayıtlı şehir id
    UlkeID=1 // kayıtlı ülke id
};

KargoDesiFiyatGuncelleRequest kargoDesiFiyatGuncelleRequest = new
KargoDesiFiyatGuncelleRequest
{
    KargoDesiFiyatBilgisi = kargoDesiFiyatBilgisi,
    //SadeceSehirIcineGonderim = true,
    //KargoKapsami=1,
    //UlkeBelirle=true,
    //UlkeID=1
};

KargoDesiFiyatSelectResponse kargoDesiFiyatSelectResponse2 =
customServisClient.GuncelleKargoDesiFiyat(uyeKodu, kargoDesiFiyatGuncelleRequest);

```

## 3.2 - SelectKargoDesiFiyat

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
KargoDesiFiyatSelectRequest	<a href="#">KargoDesiFiyatSelectRequest</a>	evet	Filtre değerlerini içeren KargoDesiFiyatSelectRequest sınıfı

## KargoDesiFiyatSelectRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
FiltreKargoID	integer	hayır	Filtredeki kargo id değeri
FiltreSehirID	integer	hayır	Filtredeki şehir id değeri
FiltreUlkeID	integer	hayır	Filtredeki ülke id değeri

Response = **KargoDesiFiyatSelectResponse**

## KargoDesiFiyatSelectResponse

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsError	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız
KargoDesiFiyat Listesi	<b>List&lt;KargoDesiFiyat &gt;</b>	Filtrelere göre dönen listeyi içeren KargoDesiFiyat listesi

## KargoDesiFiyat

Adı	Tipi	Açıklama
DesiBas	double	Desi başlangıç değeri
DesiSon	double	Desi son değeri
Fiyat	double	Fiyat
ID	integer	Id
KargoID	integer	Kargo id
SehirAdi	string	Şehir adı
SehirID	integer	Şehir id
SehirIci	bool	Şehir içi durumu
UlkeAdi	string	Ülke adı

UlkeID	integer	Ülke id
--------	---------	---------

### Örnek kullanım;

```

CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

// tüm parametreler boş gönderilir ise filtre olmadan tüm kayıtlar döner.
//parametreler tek veya ikili olarak da kullanılabilir örnek olarak sadece FiltreKargoID
gönderilip girilen FiltreKargoID li tüm kayıtlar getirilebilir.
KargoDesiFiyatSelectRequest kargoDesiFiyatSelectRequest = new
KargoDesiFiyatSelectRequest
{
    FiltreKargoID=3,
    FiltreSehirID= 2910,
    FiltreUlkeID = 82
};
KargoDesiFiyatSelectResponse kargoDesiFiyatSelectResponse=
customServisClient.SelectKargoDesiFiyat(uyeKodu, kargoDesiFiyatSelectRequest);

```

### 3.3 - SelectKargoFirmalari

#### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.

Response = List<KargoFirma>

#### KargoFirma

Adı	Tipi	Açıklama
ID	integer	Kargo firma id
Tanim	string	Kargo firma adı

### Örnek kullanım;

```

CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

List<KargoFirma> kargoFirmalari= customServisClient.SelectKargoFirmalari(uyeKodu);

```

## 4.1 - SelectIadeTalebi

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
WebladeTalepSelectRequest	<a href="#">WebladeTalepSelectRequest</a>	evet	Filtre bilgilerini içeren WebladeTalepSelectRequest sınıfı

### [WebladeTalepSelectRequest](#)

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
Filtre	<a href="#">IadeTalepFiltre</a>	evet	Filtre bilgilerini içeren IadeTalepFiltre sınıfı

### [IadeTalepFiltre](#)

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
DurumID	integer	hayır	Durum id değeri.
ParaladeTipi	integer	hayır	Para iade tipi
SiparisID	integer	hayır	Sipariş id değeri
UyeID	integer	hayır	Uye id değeri
ID	integer	hayır	Id
EklemeTarihi1	datetime	hayır	Filtre ekleme tarihi başlangıç
EklemeTarihi2	datetime	hayır	Filtre ekleme tarihi bitiş
UyeAdi	string	hayır	Üye adı

Response = [WebladeTalepResponse](#)

### [WebladeTalepResponse](#)

Adı	Tipi	Açıklama
-----	------	----------

ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsError	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız
ladeTalepList	<b>List&lt;ladeTalep&gt;</b>	Filtrelere göre dönen listeyi içeren ladeTalep listesi

### ladeTalep

Adı	Tipi	Açıklama
Cevap	string	İade talep cevabı
CevapTarihi	datetime	Cevap tarihi
Cevaplayan	string	Cevaplayan
CevaplayanID	integer	Cevaplayan id
Durum	string	Durum
DurumID	integer	Durum id
EklemeTarihi	datetime	Ekleme tarihi
ID	integer	Id
Notlar	string	Notlar
ParaladeTipi	integer	Para iade tipi
SiparisID	integer	Sipariş id
UyeAdi	string	Üye adı
UyeID	integer	Üye id



## Örnek kullanım;

```
CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

// integer alanlar -1 gönderilir ise filtre yapılmaz
IadeTalepFiltre iadeTalepFiltre = new IadeTalepFiltre
{
    DurumID = -1,
    ParaIadeTipi = 1,
    SiparisID = -1,
    UyeID = 2,
    ID = -1,
    EklemeTarihi1 = new DateTime(2016, 10, 10),
    EklemeTarihi2 = new DateTime(2018, 10, 10),
    UyeAdi = ""
};
WebIadeTalepSelectRequest webIadeTalepSelectRequest = new WebIadeTalepSelectRequest
{
    Filtre = iadeTalepFiltre
};

WebIadeTalepResponse webIadeTalepResponse = customServisClient.SelectIadeTalebi(uyeKodu,
webIadeTalepSelectRequest);
```

## 4.2 - UpdateIadeTalebi

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
WebIadeTalepGuncelleRequest	<b>WebIadeTalepGuncelleRequest</b>	evet	Güncelleme bilgilerini içeren WebIadeTalepGuncelleRequest sınıfı

### WebIadeTalepGuncelleRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
Talep	<b>IadeTalep</b>	evet	Iade Talep bilgisini içeren IadeTalep sınıfı
MailGonder	bool	hayır	Mail ile bilgilendirme durumu

### IadeTalep

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
-----	------	---------	----------

ID	integer	evet	0 girilir ise yeni kayıt eklenir 0 dan büyük girilir ise girilen id li kayıt güncellenir.
Cevap	string	hayır	Cavap
Cevaplayan	string	hayır	Cevaplayan adı
CevaplayanID	Integer	hayır	Cevaplayan id
Durum	string	hayır	Durum
DurumID	integer	hayır	Kayıtlı durum id
SiparisID	integer	evet	ID 0 olduğu durumda sipariş id değeri zorunlu.
UyeID	integer	hayır	Üye id
ParaladeTipi	integer	hayır	Para iade tipi
CevapTarihi	datetime	hayır	Cevap tarihi
EklemeTarihi	datetime	hayır	Ekleme tarihi
Notlar	string	hayır	Notlar
UyeAdi	string	hayır	Üye adı

**Response =** [WebladeTalepResponse](#)

### [WebladeTalepResponse](#)

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsError	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız
ladeTalepList	<b>List&lt;ladeTalep&gt;</b>	Filtrelere göre dönen listeyi içeren ladeTalep listesi

### [ladeTalep](#)

Adı	Tipi	Açıklama
Cevap	string	İade talep cevabı

CevapTarihi	datetime	Cevap tarihi
Cevaplayan	string	Cevaplayan
CevaplayanID	integer	Cevaplayan id
Durum	string	Durum
DurumID	integer	Durum id
EklemeTarihi	datetime	Ekleme tarihi
ID	integer	Id
Notlar	string	Notlar
ParaladeTipi	integer	Para iade tipi
SiparisID	integer	Sipariş id
UyeAdi	string	Üye adı
UyeID	integer	Üye id

### Örnek kullanım ;

```

CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

IadeTalep iadeTalep = new IadeTalep
{
    ID = 0,
    Cevap = "cevap",
    Cevaplayan = "cevaplayan ismi",
    CevaplayanID = 1,
    Durum = "durum",
    DurumID = 1,
    SiparisID = 7,
    UyeID = 1,
    ParaIadeTipi = 2,
};

WebIadeTalepGuncelleRequest webIadeTalepGuncelleRequest = new WebIadeTalepGuncelleRequest
{
    Talep = iadeTalep,
    MailGonder = false,
};

WebIadeTalepResponse webIadeTalepResponsee = customServisClient.UpdateIadeTalebi(uyeKodu,
webIadeTalepGuncelleRequest);

```

### 4.3 - SelectladeOdemeListesi

Filtredeki tüm alanlar nullable null gelmeyen tüm değerler filtreye dahil edilir. Filtreye dahil olması istenmeyen alanlar hiç gönderilmemelidir. Sayfalama boş gönderilir ise filtreye uyan tüm kayıtlar tek seferde dönecektir fazla data çekilecekse sayfalama yapılması önerilir.

#### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre
SelectladeOdemeListesiRequest	SelectladeOdemeListesiRequest	evet	Filtre
WebServisSayfalama	WebServisSayfalama	evet	Sayfalama

#### SelectladeOdemeListesiRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
OdemeDurumu	WebladeOdemeDurum	evet	İade ödeme durumlarını içeren enum
SiparisID	int	hayır	Sipariş ID
OdemeTipi	int	hayır	Ödeme Tipi
KullaniciID	int	hayır	Kullanıcı ID
UyeID	int	hayır	Üye ID
TarihBaslangic	DateTime	hayır	Tarih aralığı başlangıcı
TarihBitis	DateTime	hayır	Tarih aralığı bitişi

## WebladeOdemeDurum (Enum)

EnumMember	
Tumu	-1
Odenmedi	0
Odendi	1

## WebServisSayfalama

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
BaslangicIndex	integer	hayır	Sayfalama başlangıç değeri.
KayitSayisi	integer	hayır	Getirilecek kayıt sayısı.
SiralamaDeger	string	hayır	Siralama değeri. Örn: "Id"
SiralamaYonu	string	hayır	Siralama yönü. Artan için "ASC" azalan için "DESC"

Response = [SelectladeOdemeListesiResponse](#)

## SelectladeOdemeListesiResponse

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsError	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız
WebladeOdeme	List< <a href="#">WebladeOdeme</a> >	Filtrelere göre dönen listeyi içeren <a href="#">WebladeOdeme</a> listesi

## WebladeOdeme

Adı	Tipi	Açıklama
ID	int	Ödeme ID
SiparisID	int	Sipariş ID
KullaniciID	int	Kullanıcı ID
KullaniciAdi	string	Kullanıcı adı
OdemeTipi	int	Siparişin ödeme tipi durumu
Tutar	double	Ödenecek tutar
UyeAdi	string	Üye adı
IbanAdiSoyadi	string	İade Iban adı soyadı
IBAN	string	İade Iban
Tarih	DateTime	İade talebi oluşturulan tarih
OdemeDurumu	<b>WebladeOdemeDurum</b>	Ödeme durumu (Tumu , Odenmedi , Odendi)

## Örnek kullanım;

```
CustomServisClient customServisClient = new CustomServisClient();

        SelectIadeOdemeListesiRequest selectIadeOdemeListesiRequest = new
SelectIadeOdemeListesiRequest
    {
        OdemeDurumu = WebIadeOdemeDurum.Tumu,
        //SiparisID = 1,
        //OdemeTipi = 1,
        //KullaniciID = 1,
        //UyeID = 1,
        //TarihBaslangic = new DateTime(2020, 01, 01),
        //TarihBitis = new DateTime(2022, 01, 01)
    };

        SelectIadeOdemeListesiResponse response =
customServisClient.SelectIadeOdemeListesi("uyekodu", selectIadeOdemeListesiRequest, new
WebServisSayfalama());
```

## 5.1 - SaveMenu

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SaveMenuRequest	<a href="#">SaveMenuRequest</a>	evet	Menu bilgilerini içeren <a href="#">SaveManuRequest</a> sınıfı

### SaveMenuRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
Dil	string	hayır	Menü dili
Menuler	<a href="#">List&lt;WebMenu&gt;</a>	evet	Eklenecek olan menuleri içeren <a href="#">WebMenu</a> listesi.

### WebMenu

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
Aktif	bool	hayır	Menü aktiflik durumu
Baslik	string	evet	Menü başlığı
BitisTarihi	datetime	evet	Bitiş tarihi
Icerik	string	evet	Menü içerik değeri
ID	integer	evet	Menü id
PID	integer	hayır	Üst menu id
Resim	string	hayır	Resim bilgisi
ResimTargetUrl	string	hayır	Resim target url

ResimYolu	string	hayır	Resim url
Sira	integer	hayır	Sira
Target	string	hayır	Target değeri
Tip	integer	hayır	Menü tipi
Url	string	hayır	Menü url

**Response = List<SaveMenuResponse>**

### SaveMenuResponse

Adı	Tipi	Açıklama
IsError	integer	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı



## Örnek kullanım;

```
List<WebMenu> webMenus = new List<WebMenu>();
WebMenu webMenu = new WebMenu
{
    Aktif = true,
    Baslik = "Menu Başlık",
    BitisTarihi = DateTime.Now.AddYears(1),
    Icerik = "Menü İçerik",
    ID = 0, // 0 gönderilir ise yeni menu eklenir 0 dan büyük gönderilirse gönderilen id
    li ürün güncellenir.
    PID = 0, // üst menü id
    Resim = "",
    ResimTargetUrl = "",
    ResimYolu = "",
    Sira = 1,
    Target = "",
    Tip = 1,
    Url = ""
};
webMenus.Add(webMenu);
SaveMenuRequest saveMenuRequest = new SaveMenuRequest
{
    Dil = "tr",
    Menuler = webMenus
};
SaveMenuResponse saveMenuResponse =
StaticVariables.customServisClient.SaveMenu(StaticVariables.uyeKodu, saveMenuRequest);
return saveMenuResponse;
```

## 5.2 - DeleteMenu

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
<a href="#">DeleteMenuRequest</a>	<a href="#">DeleteMenuRequest</a>	evet	Silinecek menü bilgilerini içeren <a href="#">DeleteMenuRequest</a> sınıfı

### DeleteMenuRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
Menuler	<a href="#">List&lt;WebMenu&gt;</a>	evet	Silinecek olan menülerin idlerini içeren <a href="#">WebMenu</a> listesi.

## WebMenu

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
Aktif	bool	hayır	Menü aktiflik durumu
Baslik	string	hayır	Menü başlığı
BitisTarihi	datetime	hayır	Bitiş tarihi
Icerik	string	hayır	Menü içerik değeri
ID	integer	evet	Menü id
PID	integer	hayır	Üst menu id
Resim	string	hayır	Resim bilgisi
ResimTargetUrl	string	hayır	Resim target url
ResimYolu	string	hayır	Resim url
Sira	integer	hayır	Sira
Target	string	hayır	Target değeri
Tip	integer	hayır	Menü tipi
Url	string	hayır	Menü url

**Response = List<DeleteMenuResponse>**

### DeleteMenuResponse

Adı	Tipi	Açıklama
IsError	integer	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı

## Örnek kullanım;

```
public static DeleteMenuResponse DeleteMenu()
{
    List<WebMenu> webMenus = new List<WebMenu>();
    webMenus.Add(new WebMenu { ID = 1 }); // id değerleri dikkate alınarak silinir.
    DeleteMenuRequest deleteMenuRequest = new DeleteMenuRequest
    {
        Menuler = webMenus
    };
    DeleteMenuResponse deleteMenuResponse =
    StaticVariables.customServisClient.DeleteMenu(StaticVariables.uyeKodu, deleteMenuRequest);
    return deleteMenuResponse;
}
```

## 5.3 - GetMenu

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
<b>GetMenuRequest</b>	<b>GetMenuRequest</b>	evet	Sorgu bilgilerini içeren <b>GetMenuRequest</b> sınıfı

### GetMenuRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
Aktif	integer	hayır	Menü aktiflik durumu
Dil	string	hayır	Menü dili
MenuID	integer	hayır	Menü id değeri

Response = List<GetMenuResponse>

### GetMenuResponse

Adı	Tipi	Açıklama
IsError	integer	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız

ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
Menuler	List<WebMenu>	Filtrelere göre dönen menüleri içeren liste

## WebMenu

Adı	Tipi	Açıklama
Aktif	bool	Menü aktiflik durumu
Baslik	string	Menü başlığı
BitisTarihi	datetime	Bitiş tarihi
Icerik	string	Menü içerik değeri
ID	integer	Menü id
PID	integer	Üst menu id
Resim	string	Resim bilgisi
ResimTargetUrl	string	Resim target url
ResimYolu	string	Resim url
Sira	integer	Sira
Target	string	Target değeri
Tip	integer	Menü tipi
Url	string	Menü url

## Örnek kullanım;

```
GetMenuRequest getMenuRequest = new GetMenuRequest
{
    Aktif = -1, // -1 gönderilir ise filtreye dahil olmaz hem aktif olanlar hem
    olmayanları kapsar.
    Dil = "", // dil parametresi zorunlu değil
    MenuID = 0 // id girilirse girilen idli menu gelir girilmez ise tüm menuleri
    getirir.
};

GetMenuResponse getMenuResponse =
StaticVariables.customServisClient.GetMenu(StaticVariables.uyeKodu, getMenuRequest);
StaticFunctions.CevapListele(getMenuResponse.Menuler.Cast<object>().ToList(),
"Menüler");
```

## 6.1 - GetTaksitSecenek

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
WebTaksitSecenekRequest	<a href="#">WebTaksitSecenekRequest</a>	evet	Filtre bilgilerini içeren WebTaksitSecenekRequest sınıfı

### WebTaksitSecenekRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
MaksTaksitSayisi	integer	evet	Maksimum taksit sayısı
Tutar	double	evet	Tutar

Response = [WebTaksitSecenekResponse](#)

### WebTaksitSecenekResponse

Adı	Tipi	Açıklama
ErrorMessage	string	Başarısız işlem hata mesajı
IsError	bool	false= işlem başarılı , true = işlem başarısız

TaksitSecenekleri	List<WebTaksitBanka>	Taksit seçeneklerini içeren WebTaksitBanka sınıfı listesi
-------------------	----------------------	---

### WebTaksitBanka

Adı	Tipi	Açıklama
BankaAdi	string	Banka adı
BankaId	integer	Banka id
Taksitler	WebTaksitSecenek	Taksit bilgilerini içeren WebTaksitSecenek sınıfı

### WebTaksitSecenek

Adı	Tipi	Açıklama
TaksitSayisi	integer	Taksit sayısı
TaksitTanimi	string	Taksit tanımı
TaksitTutari	double	Taksit tutarı
ToplamTutar	double	Toplam tutar

### Örnek kullanım;

```

CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

        WebTaksitSecenekRequest webTaksitSecenekRequest = new WebTaksitSecenekRequest
        {
            MaksTaksitSayisi = 1,
            Tutar = 0
        };

WebTaksitSecenekResponse webTaksitSecenekResponse = customServisClient.GetTaksitSecenek(uyeKodu,
webTaksitSecenekRequest);

```

## 6.2 - SelectIfciler

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SelectIlceRequest	<b>SelectIlceRequest</b>	evet	Filtre bilgilerini içeren SelectIlceRequest sınıfı

### SelectIlceRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
FiltreIlceID	integer	hayır	Filtre ilçe id değeri
FiltreIID	integer	hayır	Filtre il id değeri

### Response =List<KargoIlce>

#### KargoIlce

Adı	Tipi	Açıklama
ID	integer	Kargo ilçe id değeri
IID	integer	Kargo ilçe il id değeri
Tanim	string	Kargo ilçe adı

### Örnek kullanım;

```

CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

// -1 gönderilen alanda filtreleme yapılmaz. alttaki kullanımda FiltreIID=1 olan tüm ilçeler getirilir
SelectIlceRequest selectIlceRequest = new SelectIlceRequest
{
    FiltreIlceID = -1,
    FiltreIID = 1
};
List<KargoIlce> ilçeler = customServisClient.SelectIlceler(uyeKodu, selectIlceRequest);

```

## 6.3 - Selectİller

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SelectIlRequest	<b>SelectIlRequest</b>	evet	Filtre bilgilerini içeren SelectIlRequest sınıfı

### SelectIlRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
FiltreIlID	integer	hayır	Filtre il id değeri
FiltreUlkeID	integer	hayır	Filtre ülke id değeri

Response = List<Kargoll>

### Kargoll

Adı	Tipi	Açıklama
ID	integer	Kargo il id değeri
UlkeID	integer	Kargo il ülke id değeri
Tanim	string	Kargo il adı

### Örnek kullanım;

```

CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

// -1 gönderilen alanda filtreleme yapılmaz. alttaki kullanımda FiltreUlkeID=1 olan tüm
// iller getirilir
SelectIlRequest selectIlRequest = new SelectIlRequest
{
    FiltreIlID = -1,
    FiltreUlkeID = 1
};

List<KargoIl> iller = customServisClient.SelectIller(uyeKodu, selectIlRequest);

```

## 6.4 - SelectMailList

### Parametre



Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
BaslangicTarihi	datetime	evet	Filtre başlangıç tarihi
BitisTarihi	datetime	evet	Filtre bitiş tarihi

Response = List<MailList>

### MailList

Adı	Tipi	Açıklama
ID	integer	Kargo il id değeri
EklemeTarihi	datetime	Ekleme tarihi
Mail	string	Mail içeriği

### Örnek kullanım;

```
CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

List<MailList> mailler = customServisClient.SelectMailList(uyeKodu, new DateTime(2015,1,1), new
DateTime(2018,11,20));
```

## 6.5 - SelectUlkeler

### Parametre

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
UyeKodu	string	evet	Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.
SelectUlkeReques t	SelectUlkeReque st	evet	Filtre bilgilerini içeren SelectUlkeRequest sınıfı

### SelectUlkeRequest

Adı	Tipi	Zorunlu	Açıklama
-----	------	---------	----------

FiltreUlkeKodu	integer	hayır	Filtre ülke kodu değeri
FiltreUlkeID	integer	hayır	Filtre ülke id değeri

**Response = List<KargoUlke>**

### KargoUlke

Adı	Tipi	Açıklama
ID	integer	Kargo ülke id değeri
Tanim	string	Kargo ülke adı

### Örnek kullanım;

```

CustomServis.CustomServisClient customServisClient = new CustomServis.CustomServisClient();

// parametreler gönderilmez ise tüm kayıtlar gelir
// FiltreUlkeKodu veya FiltreUlkeID parametreleri tek gönderilerek de cevap alınabilir
SelectUlkeRequest selectUlkeRequest = new SelectUlkeRequest
{
    FiltreUlkeID=1,
    FiltreUlkeKodu="TR"
};
List<KargoUlke> ulkeler= customServisClient.SelectUlkeler(uyeKodu, selectUlkeRequest);

```

Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş servislerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar