

# TİCİMAX ÜYE SERVİS DÖKÜMANTASYONU

## Servis Ekleme;

1

2

3

ÖNEMLİ  
Collection type'i System.Collections.Generic.List olarak seçiyoruz ve OK'e tıklıyoruz

Servis Adresini buraya yazıp 'Go'ya basıyoruz.

Servise isim veriyoruz.Örnekte 'UrunServis' kullanılmıştır.

Burayı tıklayıp yandaki pencereyi açıyoruz

.Net uygulamalarda .config dosyasında servisin binding bölümüne `< security mode= "Transport" />` eklenmelidir.

Ekran görüntüsü: <http://prntscr.com/un0z7j>

Servis Adresi: <https://www.alanadiniz.com/Servis/UyeServis.svc>

1- Giriş Yapmak(GirisYap)

2- Üye Kaydetmek(SaveUye)

3- Üye Adresi Kaydetmek(SaveUyeAdres)

4- Üye Türü Kaydetmek(SaveUyeTuru)

[5- Üye Adreslerini Getirmek\(SelectUyeAdres\)](#)

[6- Üyeleri Getirmek\(SelectUyeler\)](#)

[7- Üye Türü Getirmek\(SelectUyeTuru\)](#)

## METOD KULLANIMLARI(UyeService)

### 1- GirişYap

#### Parametre

| Adı       | Tipi             | Zorunlu | Açıklama   |
|-----------|------------------|---------|--|
| UyeGirisi | <b>UyeGirisi</b> | evet    | Üye girişi için gerekli bilgileri içeren UyeGirisi sınıfı. |

#### UyeGirisi

| Adı   | Tipi   | Zorunlu | Açıklama  |
|-------|--------|---------|---|
| Admin | bool   | hayır   | Adminlik durumu                                 |
| Mail  | string | evet    | Mail adresi                                     |
| Otp   | string | hayır   | Kullanıcının otp ayarları yapılmış ise gerekli. |
| Sifre | string | evet    | Sifre değeri                                    |

Response = **UyeGirisSonuc**

#### UyeGirisSonuc

| Adı         | Tipi    | Açıklama                   |
|-------------|---------|----------------------------|
| Basarili    | bool    | Giriş başarılı olma durumu |
| Isim        | string  | Kullanıcı adı              |
| KullaniciID | integer | Kullanıcı id değeri        |
| Mesaj       | string  | Mesaj değeri               |
| OtpZorunlu  | bool    | Otp zorunluluk durumu      |

|              |              |                           |
|--------------|--------------|---------------------------|
| Roller       | List<string> | Kullanıcı rolleri listesi |
| SifreSifirla | bool         | Şifre sıfırlama durumu    |

## Örnek kullanım;

```

UyeServis.UyeServisClient uyeServisClient = new UyeServis.UyeServisClient();

    UyeGirisi uyeGirisi = new UyeGirisi
    {
        Admin = false, // adminlik durumu
        Mail = "mailadresiniz",
        Otp = "676856", // kullanıcının otp ayarları yapılmış ve aktif ise girilmesi
gerkeiyor
        Sifre = "sifreniz"
    };

UyeGirisiSonuc uyeGirisiSonuc = uyeServisClient.GirisYap(uyeGirisi);

```

## 2- SaveUye

### Parametre

| Adı     | Tipi           | Zorunlu | Açıklama  |
|---------|----------------|---------|---|
| UyeKodu | string         | evet    | Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre.          |
| Uye     | <b>Uye</b>     | evet    | Üye bilgilerini içeren Uye sınıfı                     |
| UyeAyar | <b>UyeAyar</b> | evet    | Güncelleme durumundaki ayarları içeren UyeAyar sınıfı |

### Uye

| Adı             | Tipi     | Zorunlu | Açıklama              |
|-----------------|----------|---------|-----------------------|
| CepTelefonu     | string   | hayır   | Cep telefonu bilgisi. |
| CinsiyetID      | integer  | hayır   | 0= bayan 1=erkek      |
| DogumTarihi     | datetime | hayır   | Doğum tarihi          |
| DuzenlemeTarihi | datetime | hayır   | Düzenleme tarihi      |

|               |         |       |  |
|---------------|---------|-------|--|
| ID            | integer | evet  | 0 girilirse yeni üye ekler. 0 dan büyük girilirse girilen id li üye bilgilerini günceller. |
| Il            | string  | hayır | Il adı - il id gönderildiyse girilmesi gerekmez  |
| Ilce          | string  | hayır | Ilce adı - ilçe id gönderildiyse girilmesi gerekmez  |
| IlceID        | integer | hayır | Veritabanında kayıtlı ilçe id değeri   |
| IIID          | integer | hayır | Veritabanında kayıtlı il id değeri   |
| Isim          | string  | hayır | Isim   |
| Mail          | string  | evet  | Mail adresi  |
| Maillzin      | bool    | hayır | Mail izin durumu   |
| Meslek        | string  | hayır | Meslek bilgisi   |
| MusteriKodu   | string  | hayır | Müşteri kodu   |
| OgrenimDurumu | string  | hayır | Öğrenim durumu bilgisi   |
| Sifre         | string  | evet  | Şifre  |
| SmsIzin       | bool    | hayır | Sms izin durumu  |
| Soyisim       | string  | hayır | Soyisim  |
| Telefon       | string  | hayır | Telefon  |
| UyeTurulD     | integer | hayır | Kayıtlı üye türü id  |

## UyeAyar

| Adı                 | Tipi | Zorunlu | Açıklama                       |
|---------------------|------|---------|--------------------------------|
| CepTelefonuGuncelle | bool | hayır   | Cep telefonu güncelleme durumu |
| CinsiyetGuncelle    | bool | hayır   | Cinsiyet güncelleme durumu     |
| DogumTarihiGuncelle | bool | hayır   | Doğum tarihi güncelleme durumu |
| IlceGuncelle        | bool | hayır   | İlçe güncelleme durumu         |
| IlGuncelle          | bool | hayır   | İl güncelleme durumu           |

|                     |      |       |                                |
|---------------------|------|-------|--------------------------------|
| IsimGuncelle        | bool | hayır | Isim güncelleme durumu         |
| MailGuncelle        | bool | hayır | Mail güncelleme durumu         |
| MailzinGuncelle     | bool | hayır | Mail izin güncelleme durumu    |
| MeslekGuncelle      | bool | hayır | Meslek güncelleme durumu       |
| MusteriKoduGuncelle | bool | hayır | Müşteri kodu güncelleme durumu |
| SifreGuncelle       | bool | hayır | Şifre güncelleme durumu        |
| SmsIzinGuncelle     | bool | hayır | Sms izin güncelleme durumu     |
| TelefonGuncelle     | bool | hayır | Telefon güncelleme durumu      |

**Response = integer eklenenUyeld**

## Örnek kullanım;

```
UyeServis.UyeServisClient uyeServisClient = new UyeServis.UyeServisClient();

Uye uye = new Uye
{
    CepTelefonu = "cep tel",
    CinsiyetID = 1, // 0=bayan 1= erkek
    DogumTarihi = new DateTime(1994, 12, 10),
    //DuzenlemeTarihi = DateTime.Now.Date,
    ID = 0, // 0 girilirse yeni kayıt oluşturulur.
    //Il = "İstanbul",
    //Ilce = "Ataşehir",
    //IlceID = 1,
    //IlID = 1,
    Isim = "Uye adi",
    Mail = "üye mail",
    MailIzin = false,
    Meslek = "meslek bilgisi",
    MusteriKodu = "",
    OgrenimDurumu = "öğrenim durumu",
    Sifre = "sifreniz",
    SmsIzin = false,
    Soyisim = "soyisim",
    Telefon = "tel",
    UyeTuruID = 1
};

UyeAyar uyeAyar = new UyeAyar
{
    CepTelefonuGuncelle = true,
    CinsiyetGuncelle = false,
    DogumTarihiGuncelle = false,

    IlceGuncelle = true,

    IlGuncelle = true,
    IsimGuncelle = true,
    MailGuncelle = true,
    MailIzinGuncelle = true,
    MeslekGuncelle = true,
    MusteriKoduGuncelle = true,
    SifreGuncelle = true,
    SmsIzinGuncelle = true,
    TelefonGuncelle = true
};

int ekleneUyeId = uyeServisClient.SaveUye(uyeKodu, uye, uyeAyar);
```

## 3- SaveUyeAdres

### Parametre

| Adı     | Tipi   | Zorunlu | Açıklama                                     |
|---------|--------|---------|--|
| UyeKodu | string | evet    | Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre. |

|          |                 |      |  |
|----------|-----------------|------|--|
| UyeAdres | <b>UyeAdres</b> | evet | Üye adres bilgilerini içeren UyeAdres sınıfı |
|----------|-----------------|------|--|

## UyeAdres

| Adı          | Tipi    | Zorunlu | Açıklama               |
|--------------|---------|---------|------------------------|
| Adres        | string  | hayır   | Adres bilgisi          |
| AdresTarifi  | string  | hayır   | Adres tarifi           |
| Aktif        | bool    | hayır   | Adres aktiflik durumu  |
| AliciAdi     | string  | evet    | Alıcı adı              |
| AliciTelefon | string  | hayır   | Alici telefon numarası |
| FirmaAdi     | string  | hayır   | Firma adı              |
| ID           | integer | hayır   | Firma id               |
| Ilce         | string  | evet    | İlçe adı               |
| IsKurumsal   | bool    | hayır   | Kurumsallık durumu     |
| PostaKodu    | string  | hayır   | Posta kodu             |
| Sehir        | string  | evet    | Şehir                  |
| Tanim        | string  | hayır   | Tanım                  |
| Ulke         | string  | evet    | Ülke                   |
| Uyeld        | integer | evet    | Tanımlı üye id         |
| VergiDairesi | string  | hayır   | Vergi dairesi          |
| VergiNo      | string  | hayır   | Vergi numarası         |

**Response = integer eklenenAdresId**

**Örnek kullanım;**

```
UyeServis.UyeServisClient uyeServisClient = new UyeServis.UyeServisClient();  
  
    UyeAdres uyeAdres = new UyeAdres  
    {  
        Adres = "Rumi sokak",
```

```

AdresTarifi = "Adres tarifi",
Aktif = true,
AliciAdi = "Ticimax",
AliciTelefon = "0214656456",
FirmaAdi = "",
ID = 0,
Ilce = "Aehir",
IsKurumsal = false,
PostaKodu = "34000",
Sehir = "İstanbul",
Tanim = "tici",

Ulke = "türkiye",

UyeId = 1,
VergiDairesi = "",
VergiNo = ""
};

int eklenenAdresId = uyeServisClient.SaveUyeAdres(uyeKodu, uyeAdres);

```

#### 4- SaveUyeTuru

##### Parametre

| Adı     | Tipi           | Zorunlu | Açıklama                                     |
|---------|----------------|---------|--|
| UyeKodu | string         | evet    | Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre. |
| UyeTuru | <b>UyeTuru</b> | evet    | Üye türü bilgilerini içeren UyeTurusınıfı    |

##### FiyatTuru

| Adı            | Değer |
|----------------|-------|
| SatisFiyati    | 0     |
| UyeTipiFiyati1 | 1     |
| UyeTipiFiyati2 | 2     |
| UyeTipiFiyati3 | 3     |
| UyeTipiFiyati4 | 4     |
| UyeTipiFiyati5 | 5     |

##### UyeTuru



| Adı       | Tipi             | Zorunlu | Açıklama   |
|-----------|------------------|---------|--|
| FiyatTuru | <b>FiyatTuru</b> | evet    | Fiyat türü değeri  |
| ID        | Integer          | evet    | 0 girilirse yeni kayıt eklenir 0 dan büyük olursa girilen id li kayıt güncellenir. |
| Tanim     | string           | evet    | Üye türü adı   |

**Response = integer eklenenUyeTuruld**

**Örnek kullanım;**

```

UyeServis.UyeServisClient uyeServisClient = new UyeServis.UyeServisClient();

        UyeTuru uyeTuru = new UyeTuru
        {
            FiyatTuru = FiyatTuru.SatisFiyati,
            ID = 0, // 0 olursa yeni üye türü ekler 0 dan büyük olursa girilen id li üye türünü
günceller
            Tanim = "üye türü adı" // üye türü tanımı
        };

        int eklenenUyeTuruId = uyeServisClient.SaveUyeTuru(uyeKodu, uyeTuru);

```

## 5- SelectUyeAdres

**Parametre**

| Adı     | Tipi    | Zorunlu | Açıklama                                     |
|---------|---------|---------|--|
| UyeKodu | string  | evet    | Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre. |
| AdresId | integer | evet    | Kayıtlı adres id değeri                      |
| UyeId   | integer | evet    | Kayıtlı üye id değeri                        |

**Response = List<UyeAdres>**

**UyeAdres**

| Adı   | Tipi   | Açıklama      |
|-------|--------|---------------|
| Adres | string | Adres bilgisi |

|              |         |                        |
|--------------|---------|------------------------|
| AdresTarifi  | string  | Adres tarifi           |
| Aktif        | bool    | Adres aktiflik durumu  |
| AliciAdi     | string  | Alıcı adı              |
| AliciTelefon | string  | Alici telefon numarası |
| FirmaAdi     | string  | Firma adı              |
| ID           | integer | Firma id               |
| Ilce         | string  | İlçe adı               |
| IsKurumsal   | bool    | Kurumsallık durumu     |
| PostaKodu    | string  | Posta kodu             |
| Sehir        | string  | Şehir                  |
| Tanim        | string  | Tanım                  |
| Ulke         | string  | Ülke                   |
| Uyeld        | integer | Tanımlı üye id         |
| VergiDairesi | string  | Vergi dairesi          |
| VergiNo      | string  | Vegi numarası          |

### Örnek kullanım;

```
UyeServis.UyeServisClient uyeServisClient = new UyeServis.UyeServisClient();

// AdresId 0 uyeId 0+ gönderilir ise gönderilen id li üyenin tüm adresleri getirilir.
// uyeId 0 AdresId 0+ gönderilir ise gönderilen id li üye adres getirilir
List<UyeAdres> uyeAdresListe = uyeServisClient.SelectUyeAdres(uyeKodu, 0, 1);
```

## 6- SelectUyeler

### Parametre

| Adı     | Tipi   | Zorunlu | Açıklama                                     |
|---------|--------|---------|--|
| UyeKodu | string | evet    | Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre. |

|              |                     |      |  |
|--------------|---------------------|------|--|
| UyeFiltre    | <b>UyeFiltre</b>    | evet | Filtre bilgilerini içeren UyeFiltre sınıfı       |
| UyeSayfalama | <b>UyeSayfalama</b> | evet | Sayfalama bilgilerini içeren UyeSayfalama sınıfı |

## UyeFiltre

| Adı              | Tipi     | Zorunlu | Açıklama   |
|------------------|----------|---------|--|
| Aktif            | integer  | hayır   | Aktiflik durumu                                    |
| AlisverisYapti   | integer  | hayır   | Alisveriş yapma durumu                             |
| Cinsiyet         | integer  | hayır   | Cinsiyet durumu 0=bayan 1=erkek -1=filtre yapılmaz |
| DogumTarihi1     | datetime | hayır   | Filtre doğum tarihi başlangıç                      |
| DogumTarihi2     | datetime | hayır   | Filtre doğum tarihi bitiş                          |
| DuzenlemeTarihi1 | datetime | hayır   | Filtre düzenleme tarihi başlangıç                  |
| DuzenlemeTarihi2 | datetime | hayır   | Filtre düzenleme tarihi bitiş                      |
| IlceID           | integer  | hayır   | Kayıtlı ilçe id                                    |
| IID              | integer  | hayır   | Kayıtlı il id                                      |
| Mail             | string   | hayır   | Mail adresi  |
| Mailzin          | bool     | hayır   | Mail izin durumu                                   |
| MusteriKodu      | string   | hayır   | Müşteri kodu                                       |
| SmsIzin          | bool     | hayır   | Sms izin durumu                                    |
| SonGirisTarihi1  | datetime | hayır   | Filtre son giriş tarihi başlangıç                  |
| SonGirisTarihi2  | datetime | hayır   | Filtre son giriş tarihi bitiş                      |
| Telefon          | string   | hayır   | Telefon numarası                                   |
| UyeID            | integer  | hayır   | Üye id   |
| UyelikTarihi1    | datetime | hayır   | Filtre üyelik tarihi başlangıç                     |
| UyelikTarihi2    | datetime | hayır   | Filtre üyelik tarihi bitiş                         |

## UyeSayfalama

| Adı           | Tipi    | Zorunlu | Açıklama   |
|---------------|---------|---------|--|
| SayfaNo       | integer | hayır   | Sayfa numararası.                                  |
| KayıtSayisi   | integer | hayır   | Getirilecek kayıt sayısı.                          |
| SiralamaDeger | string  | hayır   | Siralama değeri. Örn: "Id"                         |
| SiralamaYonu  | string  | hayır   | Siralama yönü. Artan için "ASC" azalan için "DESC" |

Response = List<Uye>

## Uye

| Adı             | Tipi     | Açıklama   |
|-----------------|----------|--|
| CepTelefonu     | string   | Cep telefonu bilgisi.  |
| CinsiyetID      | integer  | 0= bayan 1=erkek   |
| DogumTarihi     | datetime | Doğum tarihi   |
| DuzenlemeTarihi | datetime | Düzenleme tarihi   |
| ID              | integer  | 0 girilirse yeni üye ekler. 0 dan büyük girilirse girilen id li üye bilgilerini günceller. |
| Il              | string   | Il adı - il id gönderildiyse girilmesi gerekmez  |
| Ilce            | string   | Ilce adı - ilçe id gönderildiyse girilmesi gerekmez  |
| IlceID          | integer  | Veritabanında kayıtlı ilce id değeri   |
| IID             | integer  | Veritabanında kayıtlı il id değeri   |
| Isim            | string   | Isim   |
| Mail            | string   | Mail adresi  |
| Mailzin         | bool     | Mail izin durumu   |
| Meslek          | string   | Meslek bilgisi   |
| MusteriKodu     | string   | Müşteri kodu   |

|               |         |                        |
|---------------|---------|------------------------|
| OgretimDurumu | string  | Öğrenim durumu bilgisi |
| Sifre         | string  | Şifre                  |
| SmsIzin       | bool    | Sms izin durumu        |
| Soyisim       | string  | Soyisim                |
| Telefon       | string  | Telefon                |
| UyeTuruID     | integer | Kayıtlı üye türü id    |

## Örnek kullanım;

```

UyeServis.UyeServisClient uyeServisClient = new UyeServis.UyeServisClient();

// Aktif, AlisverisYapti, Cinsiyet, MailIzin, SmsIzin alanlarında -1 gönderilir ise
filtre yapılmaz.
UyeFiltre uyeFiltre = new UyeFiltre
{
    Aktif = -1,
    AlisverisYapti = -1,
    Cinsiyet = -1,
    //DogumTarihi1 = new DateTime(1992, 10, 5),
    //DogumTarihi2 = new DateTime(2000, 1, 2),
    //DuzenlemeTarihi1 = new DateTime(2014, 1, 20),
    //DuzenlemeTarihi2 = new DateTime(2018, 11, 16),
    //IlceID = 845,
    //IlID = 34,
    //Mail = "mail adresi",
    MailIzin = -1,
    //MusteriKodu = "",
    SmsIzin = -1,
    //SonGirisTarihi1 = new DateTime(2015, 1, 1),
    //SonGirisTarihi2 = new DateTime(2018, 11, 16),
    //Telefon = "",
    UyeID = -1,
    //UyelikTarihi1 = new DateTime(2015, 1, 1),
    //UyelikTarihi2 = new DateTime(2018, 11, 16)
};
UyeSayfalama uyeSayfalama = new UyeSayfalama
{
    KayitSayisi = 100, // kaç kayıt getireleceği bilgisi, - zorunlu değil girilmez ise
    bulunan tüm kayıtlar gösterilir.
    SiralamaDegeri = "id", // kayıtların hangi alana göre sıralanacağı - zorunlu değil
    SiralamaYonu = "Desc", // zorunlu değil
    SayfaNo = 1
};

List<Uye> uyeListe = uyeServisClient.SelectUyeler(uyeKodu, uyeFiltre, uyeSayfalama);

```

## 7- SelectUyeTuru

## Parametre

| Adı       | Tipi    | Zorunlu | Açıklama                                     |
|-----------|---------|---------|--|
| UyeKodu   | string  | evet    | Servis sağlayıcısı tarafından verilen şifre. |
| UyeTuruID | integer | evet    | Üye türüne ait id değeri.                    |

Response = List<UyeTuru>

## UyeTuru

| Adı       | Tipi             | Açıklama          |
|-----------|------------------|-------------------|
| FiyatTuru | <b>FiyatTuru</b> | Fiyat türü değeri |
| ID        | Integer          | Üye türü id       |
| Tanim     | string           | Üye türü adı      |

## FiyatTuru

| Adı            | Değer |
|----------------|-------|
| SatisFiyati    | 0     |
| UyeTipiFiyati1 | 1     |
| UyeTipiFiyati2 | 2     |
| UyeTipiFiyati3 | 3     |
| UyeTipiFiyati4 | 4     |
| UyeTipiFiyati5 | 5     |

## Örnek kullanım;

```
UyeServis.UyeServisClient uyeServisClient = new UyeServis.UyeServisClient();  
  
// uyeTuruId 0 gönderilir ise tüm üye türleri getirilir.  
List<UyeTuru> uyeTuruListe = uyeServisClient.SelectUyeTuru(uyeKodu, 11);
```

Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş servislerde deęişiklik yapma hakkını saklı tutar